



## RISANAMENTI DI ACQUEDOTTI E GASDOTTI



### RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO DI CONDOTTE FUNZIONANTI A PRESSIONE (ACQUEDOTTI E GASDOTTI).

Realizziamo il risanamento (relining) di condotte destinate alla distribuzione e al trasporto di acqua potabile, con diametri compresi tra 80 e 800 mm, e di condotte destinate alla distribuzione e al trasporto di gas naturale, fino alla quarta specie, con diametri compresi tra 100 e 600 mm, sia con tecnologie di tipo C.I.P.P. sia con tecnologia Hose lining.

**SERVIZIO:**  
risanamento di  
acquedotti e gasdotti.

**DEDICATO A:**  
enti pubblici.

**FINALITÀ:**  
ripristino della  
funzionalità di condotte  
a pressione, come  
acquedotti e gasdotti.

**DATI INTERESSANTI:**  
utilizziamo i tubolari  
di alta qualità  
della società svizzera  
AMEX Sanivar AG.



### MASSIMA EFFICACIA E TOTALE RISPETTO PER L'AMBIENTE.

Tutte le tecniche di installazione di In.Te.Co. sono eseguite con procedimenti a freddo, a bassissimo impatto ambientale e con materiali certificati per l'uso con acqua potabile o per l'uso con gas naturale. Ogni lavoro viene svolto in conformità alle norme ISO EN UNI specifiche nelle loro versioni più recenti.

### SANIVAR: UN PARTNER A GARANZIA DEL MIGLIOR RISULTATO.

Realizziamo gli interventi di recupero della funzionalità idraulica e statica delle tubazioni con l'utilizzo di tubolari prodotti dalla società Svizzera AMEX Sanivar AG e denominati SaniTube® W, SaniTube® G e Saniline W o Saniline G, tutti in materiale composito costituito da tessuto rinforzato con fibre para-aramidiche e rivestito con PE oppure con TPU.

La messa in opera avviene, dopo una pulizia interna del tubo ospite, mediante l'inserimento meccanico a semplice trascinamento del nuovo tubolare SaniTube® W o SaniTube® G opportunamente deformato in cantiere, oppure con procedimento di inversione e incollaggio per i prodotti Saniline W e Saniline G. Tutti i sistemi SaniTube® W e G e Saniline W e G detengono certificazioni internazionali di compatibilità con il fluido (acqua o gas) trasportato e sono applicabili su tubazioni di qualsiasi materiale funzionanti con pressioni di esercizio fino a PN16 compreso.



### IL NOSTRO PERSONALE ADDETTO AGLI SPURGH.

Operiamo esclusivamente con personale interno, qualificato e formato al rispetto degli adempimenti di legge e alle norme ambientali e di sicurezza ed equipaggiato con D.P.I. idonei.



### I MEZZI PIÙ ADATTI PER INTERVENTI MIRATI E PRECISI.

Le nostre squadre di intervento possono contare su 50 automezzi per ogni tipo di attività.



**SCARICATE TUTTE LE BROCHURE  
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI  
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE  
DAI NOSTRI SITI.**



www.stucchi-sse.it



www.intecosrl.com



www.sersesrl.it

Sede legale e amministrativa:  
via N. Tommaseo 4, 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039.660.069 - Fax 039.660.089

info@stucchi-sse.it - www.grupposse.com